



REGIONALANÄSTHESIE

KANÜLEN ZUR SPINALANÄSTHESIE

180 EINMAL-SPINALKANÜLE TYP QUINCKE



SPINALKANÜLE TYP QUINCKE

- ▶ der Präzisionsschliff nach QUINCKE ermöglicht ein leichtes und gleichmäßiges Durchdringen von Gewebe und Ligamenta bei gleichzeitig minimaler Perforation der Durafasern
- ▶ ein dicht schließender Edelstahlmandrin verhindert die Verschleppung eines Gewebezylinders in den Subarachnoidalraum

EINMAL-SPINALKANÜLE TYP QUINCKE

- ▶ Kanüle und Mandrin aus Edelstahl, mit Kunststoffansatz
- ▶ transparenter Ansatz der Kanüle zur frühzeitigen Kontrolle des Liquorausstritts
- ▶ farbcodierte Mandrinansätze

G	Kanüle inch	ømm x Lmm	Farb- code	Art.-Nr.	V.E.
26	3,50	0,47x90	braun	5180.94	20
26	3,50	0,47x90	braun	180.94*	20
25	3,00	0,53x75	orange	5180.75	20
25	3,50	0,53x90	orange	5180.05	20
25	3,50	0,53x90	orange	180.05*	20
23	3,00	0,60x75	hellblau	5180.76	20
22	1,50	0,72x38	schwarz	183.47*	20
22	3,00	0,72x75	schwarz	5183.77*	20
22	3,50	0,72x90	schwarz	183.97	20
22	4,50	0,72x120	schwarz	5180.27	20
22	6,00	0,72x150	schwarz	5180.07	20
20	3,00	0,90x75	gelb	5180.79	20
20	3,50	0,90x90	gelb	183.99	20
19	3,50	1,10x90	elfenbein	183.91	20
18	3,50	1,20x90	rosa	183.92	20

*mit Führungskanüle

*PÄD